

BIOPOLAB LUBRICANTES GRASAS DE RODAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Es una grasa lubricante de alta calidad con una textura fibrosa obtenida a partir de bases lubricantes refinadas de alto índice de viscosidad, espesante de jabón de sodio y aditivos antioxidantes.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Es dotada de una textura fibrosa que le permite fácil adherencia al rodamiento.
- Alta resistencia a la oxidación
- Óptimo desempeño a temperaturas medianamente altas y presiones moderadas.
- Soluble en agua
- Buena estabilidad mecánica
- Proporciona protección contra herrumbre.
- Proporciona protección contra el polvo y la tierra, formando una película resistente a la contaminación.

APLICACIONES

Es recomendada para la lubricación general de equipos automotores y maquinaria de trabajo moderado. Lubricación de bombas de agua, cojinetes planos y lubricación en general de equipos industriales que operan en ambiente húmedo donde no están sometidos a altas temperaturas. Se puede usar en elevadores, bandas transportadoras, máquinas de lavandería, empacadoras, maquinaria textil, curtiembres y pulverizadores.

PROPIEDADES TÍPICAS

Características	Método ASTM	Valores típicos	
Grado NLGI		2	3
Textura		Fibrosa	Fibrosa
Penetración trabajada, 60 golpes	217	275	225
Tipo de Espesante		Sodio	Sodio
Punto de Goteo °C	2265	180	180
Viscosidad cSt del Aceite a 40°C	445	220	220
Temperatura Máximo de Uso °C		120	120
Alcali Libre %		0.15	0.3
Color		Verde Oscuro	Verde Oscuro

GARANTÍA Y CALIDAD

inversiones BIOPOLAB garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones BIOPOLAB no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda.

Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.